



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

1. 机械性能:
插入力:35N Max.
拔出力:10N Min.
耐插拔:**1000**次
工作温度:0℃~+50℃
储存温度: -20℃~60℃
2. 电性能:
额定电流:1.5A Max.
接触阻抗:30 mΩ Max.
耐高压:500V AC Min.
绝缘阻抗:1000 MΩ Min.



黑胶 (LCP) 铁	SPCC, 镀镍 80u"	SK7双光, 镀镍80u"	LCP, 黑色	C2680-EH, T=0.25, 半金锡G/F
规格	外壳 (1)	中夹片 (2)	胶体 (3)	端子 (4)

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: USB2.0 AF 90度 双层半包 短直脚(2.0) 四脚插
L=17.48 H=15.55 卷边 LCP黑胶 铁壳

DRAWN/ DATE	设计 LYX	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO:	UB.01.11-11-W002
CHECKED/ DATE	审核 HMY	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.:	版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0507-1	SHEET:	页码



