






REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO				

规格:

1. 额定值：DC30V 2A
2. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压：500VAC
5. 插拔力：3N~30N
6. 使用寿命：5000次
7. 使用温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



推荐插头尺寸



电路示意图



7	面板	不锈钢 T=0.1mm	1	本色
6	上盖	磷铜 T=0.2mm	1	CuSn打底1 μm, Sn表面0.15 μm
5	主体	PA9T	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	CuSn打底1 μm, Sn表面0.15 μm
3	弯片	黄铜 T=0.4mm	1	
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	
1	PIN针	黄铜	1	
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

P.C.B 设计参考尺寸

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBUconn Technology Co.,Ltd
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG,NO: 0050-2



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38	X*: $\pm 3^*$
.XX: ± 0.25	.X*: $\pm 2^*$
.XXX: ± 0.13	.XX*: $\pm 1^*$

NAME:
DC插座 DC-044A 2.0针 全铜 全包 五脚插 短柱

APPD.	JM_Zheng
-------	----------

	PJ. NO.: DC.02.62-14-2002
---	---------------------------

CHKD. LYX




SIZE: A4 | DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
-------------------	-------------------

DR.

TSP

SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2
------------	----------	----------	-----------



纸箱规格: 350*210*290



1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装100pcs;
- 1.2 每20盘放一箱,共计2000PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0050-2		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"
APPD.	JM_Zheng	NAME: DC插座 DC-044A 2.0针 全铜 全包 五脚插 短柱	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: DC.02.62-14-2002	
		SIZE: A4 DRW NO.:	
		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2